



HDFLEX®

TEL: (11) 4067-8354
WWW.HDFLEX.COM.BR



COLA BRANCA PVA

COLA PVA D3



Viscosidade (Brookfield 5/5): 6.800 a 7.500cps
Sólidos: 49% a 52%
Características: Baixa Viscosidade e sólidos com secagem transparente e flexível
Embalagens: 500G / 45KG
Aplicação: materiais porosos em geral.

COLA BRANCA PVA 08



Viscosidade (Brookfield 5/5): 5.500 a 7.500cps
Sólidos: 15% a 15,5%
Características: Baixa Viscosidade e sólidos com secagem transparente e flexível
Embalagens: 1KG / 45KG
Aplicação: materiais porosos em geral.

PVA 030T EXTRA



Viscosidade (Brookfield 5/5): 15.000 a 17.000cps
Sólidos: 30% a 45%
Características: Viscosa com secagem transparente e flexível
Embalagens: 500G / 1KG / 5KG / 45KG
Aplicação: madeiras de média e baixa densidade, MDF, Compensados, aglomerados, laminados plásticos, fenólicos e materiais porosos.

PVA 040 PLUS



Viscosidade (Brookfield 5/5): 50.000 a 54.000cps
Sólidos: 68% a 75%
Características: Viscosa com alta densidade
Embalagens: 1KG / 5KG / 50KG
Aplicação: Mix de cimento, revestimentos e madeiras.

COLA PVA TACO



Viscosidade (Brookfield 5/5): 50.000 a 54.000cps
Sólidos: 68% a 75%
Características: Viscosa com alta densidade e sólidos
Embalagens: 1KG / 6KG / 20KG / 50KG
Aplicação: Cola para pisos e tacos de média e alta densidade